


SCHEMA TECNICA



MONTANTE

CE

Descrizione Prodotto:

Le strutture metalliche per cartongesso Arena Profili sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo DX51D+ Z, copertura di zinco su entrambi i lati non inferiore a 100g/m² e tensione di snervamento superiore a 300N/mm², conformi alla norma UNI EN10346:2015.

I montanti Arena Profili con sezione a C sono laminati a freddo e perforati per il passaggio dei cavi. Marcati CE secondo la norma UNI EN14195

Campo di impiego:

Per la realizzazione di pareti e contropareti .

Caratteristiche	U.m.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore nominale	mm	0,6	EN 10143
Rivestimento protettivo	-	Z-100	EN 10327

	Tipo	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	Codice
	Montante 50	48,8	47	50	APM50
	Montante 75	73,8	47	50	APM75
	Montante 100	98,8	47	50	APM100
	Montante 125	123,8	47	50	APM125
	Montante 150	148,8	47	50	APM150

Stoccare in luogo coperto e ventilato, lontano da agenti corrosivi effettuando una periodica rotazione dello stock di magazzino. In caso di stoccaggio all'esterno, comunque sconsigliato, inclinare leggermente i bancali in modo da far fuoriuscire eventuali infiltrazioni d'acqua.

Arena Profili si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del Cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.arenaprofili.com o l'Ufficio Tecnico.