

## **BetonFIP CL**

Additivo liquido ritentore d'acqua (stagionante interno) da aggiungere alle malte, ai betoncini e calcestruzzi della linea **BetonFIP** per la riduzione del ritiro.



### **A COSA SERVE**

**BetonFIP CL** è stato studiato e formulato per migliorare le caratteristiche di espansione delle malte, dei betoncini e calcestruzzi della linea **BetonFIP** anche con stagionatura all'aria.

### **COSA È**

**BetonFIP CL** è uno speciale polimero di sintesi da aggiungere all'acqua d'impasto durante la fase di miscelazione. **BetonFIP CL** conferisce alle malte, ai premiscelati e conglomerati della linea **BetonFIP** la capacità di sviluppare l'espansione in aria anche se maturati senza stagionatura umida, condizione non sempre praticabile in cantiere. **BetonFIP CL** è utilizzabile in associazione a tutte le malte, betoncini e calcestruzzi della linea **BetonFIP** e svolge una funzione di ritenzione dell'acqua d'impasto impedendo una rapida evaporazione.

### **CONSUMO**

0,25% - 1% sul peso del premiscelato secco.

### **CONFEZIONI E STOCCAGGIO**

**BetonFIP CL** è fornito in taniche da 15 kg/litri o in cisternetta da 1.000 kg/litri.

**BetonFIP CL** deve essere conservato al coperto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C, vita utili 12 mesi.

### **MISCELAZIONE**

Introdurre nella betoniera i 3/4 dell'acqua totale ed il quantitativo di **BetonFIP CL** richiesto e quindi versare il premiscelato nella betoniera in movimento. Dopo una prima omogeneizzazione dell'impasto aggiungere il rimanente quantitativo d'acqua.

Il tempo di miscelazione è pari a 4-5 minuti, questo consente a tutti i costituenti del prodotto di agire in modo da garantire un impasto omogeneo e privo di grumi.



#### **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni contenute nella presente scheda ed i consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente determinare se i prodotti LICATA SpA/FIP chemicals sono idonei per l'uso e gli scopi che si prefigge e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento in conformità alle leggi e i regolamenti in vigore.

LICATA SpA/FIP chemicals si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni del prodotto oggetto della presente scheda in qualsiasi momento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto. Si invita il Cliente a contattare preventivamente e il nostro Servizio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

